

Tiger(10.4)

Tigerの最新は、10.4.11。

Intel

CPU	Intel E6420 (定格)
M/B(Chipset)	GIGABYTE GA-G33-DS3R (Intel G33/Intel ICH9R)
メモリ	1GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	PS2 106
マウス	PS2
VGA , CI/QE	オンボード GMA3100(VESA) , 非対応/非対応
AUDIO	オンボード Realtek ALC889A
LAN	オンボード Realtek 8111B
光学ドライブ	GSA-4120B (PATA SATA変換)
HDD	HGST 320GB (Serial ATA)
OS	Mac OS X 10.4.8 [JaS AMD-Intel-SSE2-SSE3 with PPF1 & PPF2].iso
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF 10.4.4loginwindw.pkgと10.4.8 intel.pkgを選択
ドライバ	alc889a.zip r1000,pkg PSJ.keylayout
<ul style="list-style-type: none">・ モニタ解像度はcom.apple.Boot.plistに記述して1600x1200まで (1920は無視される?)・ システムプロファイラでは「オーディオ (内蔵) - ありません」だが、アナログ2chは出力できている。・ システムプロファイラは正常。CPUも正常に判断されている。・ 再起動、終了も正常。スリープは未確認。・ Toast 8 tiが起動しない。・ デュアルブートはmbmでOK。	

CPU	Intel Core2Duo E6300 (定格)
M/B(Chipset)	GIGABYTE GA-G33M-DS2R
メモリ	1GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	Apple Keyboard
マウス	Mighty Mouse
VGA , CI/QE	オンボード GMA3100(VESA) , 非対応/非対応
AUDIO	オンボード Realtek ALC889A
LAN	オンボード Realtek 8111B
光学ドライブ	Plextor PX-810SA(Serial ATA)
HDD	HGST 250GB (Serial ATA)
OS	Mac OS X 10.4.8 [JaS AMD-Intel-SSE2-SSE3.iso

インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF 10.4.4loginwindow.pkgと10.4.8 intel.pkgを選択
ドライバ/パッチ	alc889a.zip r1000.pkg Keyboard Software Update 1.2 Front_Row!.zip
【備考】 <ul style="list-style-type: none"> ・システムプロファイラ正常 ・再起動・終了も正常。スリープOK ・Front Row正常動作 ・Toast 8 Titanium正常動作 	

CPU	Pentium Dual CoreE2140 (定格)
M/B(Chipset)	XFX MB-N650-IUL9
メモリ	512MB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	USB 106
マウス	USB
VGA , CI/QE	GeForce7300GT , 非対応/非対応
AUDIO	オンボード 非対応
LAN	オンボード 非対応
光学ドライブ	Pioneer 忘れた (USB)
HDD	Seagate (E-ATA)
OS	OSX86 Tiger 10.4.8 Jas
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF
ドライバ/パッチ	
【備考】 インストールしただけでなにもしていない。起動は確認済み	

AMD

CPU	Sempron 3000+
M/B(Chipset)	M2A-VM HDMI (AMD690G+SB600)
memory	DDR2/667 1GB
VGA	オンボード
HDD	PATA 80GB
DVD-drive	PIONEER DVR-112D

キーボード/マウス	共にUSB接続
Image	Tubgirl10.4.10
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ SB600_SATA_ATA.zip (サウスブリッジドライバ) 起動時に-fオプションが必要。 ・ rtenicmac_v1.1.1.zip (NICドライバ) ・ サウンドは標準で鳴る。 ・ Marvin's AMD Utilityで10.4.11に。

テンプレート

CPU	CPU (定格)
M/B(Chipset)	メーカー 型番
メモリ	容量GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	PS2 106
マウス	USB
VGA , CI/QE	オンボード Chip名 , 非対応/非対応
AUDIO	オンボード Chip名
LAN	オンボード Chip名
光学ドライブ	メーカー 型番 (PATA SATA変換)
HDD	メーカー 型番 (Serial ATA)
OS	xxx.iso
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF xxxを選択
ドライバ/パッチ	
【備考】 <ul style="list-style-type: none"> ・ その1 ・ その2 ・ その3 	

その他、必要であれば項目を増やして下さい。

- ・ [動作報告 自作PC Tiger](#)
- ・ [動作報告 自作PC Leopard](#)
- ・ [動作報告 自作PC Snow Leopard](#)
- ・ [動作報告 メーカーデスクトップPC](#)
- ・ [動作報告 メーカーノートPC](#)