

Leopard(10.5)

Leopardの最新は、10.5.6

Intel

CPU	Intel E8400 3Ghz OC 3.31Ghz
M/B(Chipset)	Asus P5KPL-CM (G31,ICH7)
メモリ	容量2GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	PS/2 & Apple JIS
マウス	PS/2 & USB
VGA , CI/QE	GeForce8600-GT
AUDIO	Yamaha-GO46
LAN	オンボード Atheros L1 Gigabit Ethernet
光学ドライブ	HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N
HDD	ST3250310AS,MAXTOR STM3250820AS,Hitachi HDS721010CLA332 (Serial ATA)
OS	PC OSx86 10.5.6 Universal PPF5 Final.iso

ドライバ/パッチ

9.5.0 VooDoo Kernel
Legacy Time Machine Fix
VoodooPower
ACPI Fix
IOUSBMassStrage Fix
SATA Drive Icon Fix
IOPCIFamily.Kext Patched
IOPCMCIAFamily
Seatbelt.Kext 10.5.5
Shutdown/Restart Fix
UUID Error Fix
CarbonLib Fix
Patched DSDT With NewHPET
AppleSMBIOSEFI

- Graphic(NVDarwin512mb)
- Sound(No Select) YamahaGO46
- Chipset(Intel ICHx SATA Driver)
- Ethernet(Use Custum Kext>AttansicL1eEthernet.kext|

P5KPL-CM Driver & Guide <http://cid-95e35f41b2dd2c63.skydrive.live.com/self.aspx/OSX86/Asus%20P5KPL-CM.zip>

...訂正しました0515.2010

CPU	Intel Core2Duo E8400 (定格)
M/B(Chipset)	ASUS P5K

メモリ	2GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	PS2 109日本語キーボード
マウス	USBマウス
VGA , CI/QE	Geforce 8600 GT
AUDIO	オンボード Realtek ALC 883 + PCI Sound Blaster 5.1 VX
LAN	オンボード Atheros L1 Gigabit Ethernet
光学ドライブ	Optiarc AD-7200S SATA
HDD	USB外付けHDD 300GB 中身の型番不明
OS	Kalyway_10.5.2_DVD_Intel_Amd.iso

【備考】

- ・ DVDから起動してUSB接続の外付けHDDにインストール。その後BIOSでUSBHDDから起動する設定にしました。
- ・ BIOS起動時にHDDを切り替えることでOSX86とVistaの起動が切り替えられます。Vistaは元からインストールしてあった物で特別な細工は全くしていません。
- ・ オーディオ、LANともに使えません。日本語でインストールしましたが日本語化されない所以他から Japanese.pkg を用意した方がいいでしょう。基本的な動作は非常に良好です。インストール直後のOSVerは 10.5.2。アップデート未チェック。

CPU	Intel Core2Duo E8400 (定格)
M/B(Chipset)	GA-EP45-DS3R
メモリ	1GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	PS2 106
マウス	PS2
VGA , CI/QE	XFX Geforce 8600 GT , 対応/対応
AUDIO	オンボード
LAN	オンボード
光学ドライブ	パイオニア SATA
HDD	Seagate 80GB (Serial ATA)
Image	Kalyway 10.5.2
ドライバ	NVinstallerv4.1.pkg 889a.Audio.ICH10.zip
<ul style="list-style-type: none"> ・ SATAはAHCIモード。 ・ Nvinject-256だと不安定になる。 ・ Kalyway 10.5.3 Combo updateをするとHDDが外付けに見えてしまうバグ(?) 発生。Updateはしない方が無難。 	

CPU	Intel Core2duo E6750
M/B(Chipset)	GA-P35-DS3L (P35+ICH9)

memory	DDR2-800 2Gx2
VGA	GeForce6600
HDD	SATA 500GB*3
DVD-drive	IDE
AUDIO	MOTU PCI-424x + MOTU 2408
Firewire	RATOC REX-PFW4H
LAN	オンボード
キーボード&マウス	Apple ProKeyboard&Apple USB Mouse
Raid	Sil3132 - PCI Express (1x) to 2 Port SATA300
Image	Kalyway10.5.1 -> 10.5.2 -> 10.5.3 Update
ドライバ	GeForce6600はPC EFI "Pluggable Strings"で動作
<ul style="list-style-type: none"> ・ SATAはAHCI動作 ・ QE/CI、LAN、音完動 ・ MBRにEFIでインストール ・ FirewireはOS標準で動作 	

CPU	Intel Core2duo E6750
M/B(Chipset)	GA-G33M-DS2R (P35+ICH9R)
memory	DDR2-800 2Gx2
VGA	GeForce7600GT
HDD	SATA 500GB
DVD-drive	SATA
AUDIO	オンボード
LAN	オンボード
キーボード&マウス	USB
Image	iATKOS_v1.0i
ドライバ	alc889a.zip
<ul style="list-style-type: none"> ・ SATAはAHCI動作 ・ QE/CI、LAN、音完動 ・ MBRにEFIでインストール 	

CPU	Intel Xeon E3110
M/B(Chipset)	GA-P35-DS3R (P35+ICH9R)
memory	DDR2-800 2Gx2
VGA	WinFast PX7900GS TDH HDCP対応モデル (QE/CI可)
HDD	WDC WD5000AAKS (AHCI)

DVD-drive	松下 SW-9588
AUDIO	オンボード (ALC889a)
LAN	オンボード蟹
キーボード&マウス	USB
Image	ToH+EFiv8 (10.5.1アップデート)
ドライバ	Natit, RealtekR1000_release, alc889a.zip
<ul style="list-style-type: none"> ・下のGA-G31MX-S2のマシンからToHインストール済みHDD、光学ドライブ移植 ・なのでAzalliaAudioも必要かも？ ・黄色のポート+AHCIモードで起動 ・光デジタル出力も動作 	

CPU	Intel Core 2 E6600
M/B(Chipset)	P5B Deluxe
memory	DDR2-800 1Gx2
VGA	MSI 7900 GTX 512MB QE/CI共にOK
HDD	seagate 80GB ATA (IDE)SATA変換
DVD-drive	PX-716AL
AUDIO / LAN	オンボード
キーボード	USB
マウス	Expert mouse
Image	iATKOS vol 1.0i
ドライバ	特に無し
<ul style="list-style-type: none"> ・7900GTXはBIOS変更済み ・apple純正ワイアレスキーボード使用可能 buletoothモジュールはプリンストンの極小のやつ ・bootできない場合はgparted live cdでフラグをたてれば可能 ・オンボードサウンド、LAN使用可能 	

CPU	Intel Core 2 Quad 6600
M/B(Chipset)	P5K-E Wi-Fi
memory	PC2-6400 U-MAX DDR2-800 1Gx2
VGA	MSI Radeon X1950 Pro 512MB QE/CI共にOK
HDD	Maxtor 80GB ATA (IDE)
DVD-drive	GSA-H62N (S-ATA)
AUDIO / LAN	オンボード
キーボード	安物キーボード
マウス	Microsoft ノート用 ワイヤレスマウス

Image	Leopard Flat 2.5 Image
ドライバ	EFI v5.1、p5ke_Leopard.zip、ATI_1950_7280_installer.zip、PSJ.keylayout
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIパッチ導入で10.5.1へアップデート可能 ・Time Machineが使えない場合はIONetworkingFamilyを修正すればOK ・10.5.1へアップデート後にQE/CIが無効になった場合はドライバ削除後に再インストールすれば大丈夫 ・MBMまたはEasyBSDでデュアルブート可能 ・3GHzにOCしても問題なし、ほぼ全ての機能が使用可能 	

CPU	Intel Core 2 Quad 6600
M/B(Chipset)	P5K-E
memory	SUMSUNG DDR2-800 1Gx2
VGA	ASUS EN7300GT SILENT/HTD/256M QE/CI共に動作!
HDD	LaCie 外付けドライブ500GB(IDE)
DVD-drive	Liteon DH20A3S(SATA)
AUDIO / LAN	オンボード
キーボード	PS/2 キーボード
マウス	Microsoft USBマウス
Image	Kalyway 10.5.2(MBR/EFI v8)
ドライバ	EFI v8(Kalywayで自動インストール)、p5ke_Leopard.zip
<ul style="list-style-type: none"> ・デフォルト言語は「必ず」英語で！！ インストール後、システム環境設定 言語環境で日本語を選ぶと、完全日本語化される。インストール時にデフォルト言語で日本語を選ぶとインストールに失敗。 ・BIOSセッティングのCPU Configurationの項目、C1E Support、Max CPUID Value Limit、Vanderpool Technology、CPU TM Function、Execute Disable Bit、Speedstepは全てDisable。 ・不具合その1：一度CPUがスリープすると、起き上がれない。システム環境設定 省エネルギーでコンピュータがスリープしないように設定することで回避。 ・不具合その2：オンボードのオーディオインは動作せず。 	

CPU	Core 2 Duo E6300
M/B(Chipset)	Asus P5LD2-VM SE
メモリ	1GB x2
キーボード	USB
マウス	USB
VGA	オンボード
AUDIO	オンボード
LAN	オンボード
光学ドライブ	Pioneer DVR-106D

HDD	ST3160023A (PATA SATA変換)
OS	ToH RC2
備考	スリープ=X (検証中)
ドライバ/パッチ	950GMA.pkg, AppleAzaliaAudio.pkg (10.4.10 test5より流用)
<ul style="list-style-type: none"> ・EFIパッチ導入可能 ・スレで翻訳された所も参考にしながら こっち の手順で。 ・ [必須] BIOS > Advanced > CPUconfig.. > ExecuteDisableFunction=[ENABLED] ・ [DISABLED]にするとReboot連発!? BIOSは最新に。 	

CPU	Core 2 Duo E6750
M/B(Chipset)	GIGABYTE GA-G31MX-S2 (G31+ICH7)
メモリ	2GB(DDR2-800 PC-6400)x2
キーボード	USB (Appleの薄型)
マウス	USB
VGA , QE/CI	GeForce 7600GT 256MB DualDVI Natitで両対応、WUXGA可 内蔵のG31でどうなるかは未確認
AUDIO	オンボード ALC888
LAN	オンボード RTLなんとか (初期状態で動いた)
光学ドライブ	松下 SW-9588 (SATA)
HDD	WDC WD5000AAKS (SATA)
OS	ToH RC2+EFI v5.1
インストーラ	JaS10.4.8入れてからアップデートしないとscript.shやっても起動不可。 もしかしたらJaSでフォーマットすれば大丈夫だったかも。 -v -xは必須。
ドライバ/パッチ	Natit, AzaliaAudio (もしかしたラインoutしか出てないかもしれないが未確認)
<p>【備考】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シングルブートはできたのにXPとのデュアルブートはEFI化するまでセーフモードでしかできず。 その状態でEFI化したら普通に起動できるようになった。 ・EFI化後はソフトウェアアップデートから10.5.1に。 ・システムプロファイラではDDR2-667扱いに。 ・PCIにMPFC-04 (Firewire拡張カード)。内蔵Firewireとして何もせず動作。 	

CPU	Intel Core2 Duo E6300 (OC 366x7)
M/B(Chipset)	ASUS P5B Deluxe
メモリ	1GBx4 PC2-6400(DDR2-800) UMAXx2, Samsungx2
キーボード	Apple M9720J/A

マウス	Logicoool MX620
VGA , CI/QE	GV-NX66128DP GeForce6600 , 対応/対応
AUDIO	オンボード AD1988B
LAN	オンボード 88E8056, 88E8001
光学ドライブ	NEC ND-4550A(USB)
HDD	WD WD360GDx2(SATA), HDT722525DLA380(SATA), IC35L180AVV207-1(PATA SATA)
その他	Princeton PTM-UBT3S(USB BT)
OS	ToH_x86_9A581_RC2.iso
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF
ドライバ/パッチ	NVInject 0.15 IONetworkingFamily.kext.zip AppleAzaliaAudio.kext.zip(0x11d4198b) pc_efi_v80.zip
【備考】 <ul style="list-style-type: none"> ・パッチを入れるとほぼ全部動く。 ・CDからインストール, fdiskでmbrをupdate, /usr/misc/script.shでHDDブートする。 ・efi_v8にてEFI化した。10.5.1にアップデートもした。シャットダウンで電源が切れる時と切れないときがある。 ・BlueToothは挿したら勝手に動いた。 	

CPU	Core 2 Duo E4500
M/B(Chipset)	Asus P5K PRO
メモリ	1GB x2
キーボード	USB
マウス	USB
VGA	GeForce7600GS
AUDIO	オンボード
LAN	オンボード
光学ドライブ	Pioneer DVR-S15J
HDD	SHDT725050VLA360 (SATA)
OS	Kalyway10.5.1
備考	EFI化完了, VISTAを同一ハードディスクでDualBoot

CPU	Core 2 Duo E8400 (定格)
M/B(Chipset)	Gigabyte GA-EP35-DS3

メモリ	1GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	USB
マウス	USB
VGA	ATI RADEON X700 pro
AUDIO	オンボード
LAN	オンボード
光学ドライブ	LG HL-DT-ST DVD-RAM GSA-4163B (IDE)
HDD	Maxtor 6Y160M0 (Serial ATA)
OS	Kalyway10.5.1 10.5.2 10.5.3
備考	インストール時およびアップデート時はBIOSでAHCIモードに変更 サウンドはめんどくさいのでまだやっていません iPhone SDKインストール可能

CPU	Intel Core 2 Duo E8400
M/B(Chipset)	Intel X38 + ICH9R
メモリ	8GB <2GB x4> PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	apple
マウス	apple
VGA , CI/QE	GeForce 7300 GT (PCIExp 256MB) , 対応/対応
AUDIO	オンボード
LAN	オンボード
光学ドライブ	LG GH22NS40 BL ブラックバルク S-ATA
HDD	SEAGATE ST31000528AS (1TB SATA300 7200)
OS	Kalyway10.5.2 -> 10.5.3 Update
インストーラ	
ドライバ/パッチ	NVinject.02.0.zipインストール /system/library/extensions/nvinject. kext/contents/info.plist の<key>IOProbeScore</key>下 <integer>XXXX</integer> の「XXXX」を「0」に変更
【備考】 FINAL CUT PRO 6.0.4インストール可能	

CPU	Intelfi Pentium Dual-Core E5200(2.50GHz/FSB800MHz/L2cache 2MB)
M/B(Chipset)	Intel P45ChipSet搭載ATX サウンド/GbLAN/USB2.0/S-ATA
メモリ	2GB (PC6400 DDR2 800MHz)
キーボード	USB 106
マウス	USB

VGA , CI/QE	GeForce9500GT
AUDIO	3D Sound オンボード搭載
LAN	オンボード Realtek GbLAN
光学ドライブ	SATA対応スーパーマルチ -R18x/-R DL8x/+RW8x/-RW6x/RAM12x
HDD	SATA 250GB
OS	iAtkOS v7
オプション	-v インストーラー起動時のみ
<p>【備考】 BIOS設定 ・ Configure SATA#1 as:AHCI ・ S.M.A.R.TをEnable ・ MultiThreading:disabled</p> <p>インストール時のカスタマイズ指定 ・ Apple PS/2 driver ・ x86ACPI ・ AHCI ・ CardBUS ・ USB ・ NVKush 起動に10分くらい時間がかかる</p>	

AMD

CPU	Athron64 3000 (nonSSE3)
M/B(Chipset)	Sapphire A9RD480 (RD480+SB450)
memory	DDR400 512MBx2
VGA	Radeon X1600Pro 256MB
HDD	PATA 250GB
DVD-drive	HL-DT-ST GSA-4081B
キーボード/マウス	KB:PS2 Mouse:USB
Image	純正Leopard +PRockerパッチ +Marvin's utility
備考	・ ATI inject(for 10.5) ・ Marvin's AMD Utilityにて10.5.1にup

CPU	Sempron 3000+
-----	---------------

M/B(Chipset)	M2A-VM HDMI (AMD690G+SB600)	
memory	DDR2/667 512MB × 2	
VGA	オンボード	
HDD	PATA 80GB	
DVD-drive	PIONEER DVR-112D	
キーボード/マウス	共にUSB	
その1	Image	ToH_x86_9A581_RC2
	Patche	<ul style="list-style-type: none"> • AMD PPF V2 TEST (ToH_x86_9A581_RC2にあてるパッチ。) • speedstep/sleep sse3 kernel • AMD Decrypts (インストール後にあてるパッチ。)
	備考	<ul style="list-style-type: none"> • 要FIXBOOT。 • LANは標準でOK。 • サウンドはALC883Audio.pkgをインストール。 • サウスブリッジはSB600_SATA_ATA.zipが利用できる。 起動時に-fオプションが必要 • Marvin's AMD Utilityと 9.1.0 speedstep/intel/amd/sse3 kernelで10.5.1に。
その2	Image	Mac OS X Leopard 10.5.1 for AMD SSE2/SSE3 (32bits)
	備考	日本語リソースが含まれてないのでLeopard GMからjapanese.pkgを持ってきてインストール。

CPU	Athlon64 X2 5000+ (3Ghz)
M/B(?)	メーカー ML115
メモリ	3GB 1Gx2 512x2 あと調べるのがめんどいw
キーボード	PS2 106
マウス	USB
VGA	Geforce 8800GT
AUDIO	Sound Blaster5.1VX 認識していない
LAN	オンボード
光学ドライブ	TEAC 516E
HDD	80GB (Serial ATA)
OS	不明w
インストーラ	特に何もしていない必要そうなドライバのみ入れただけで普通に起動

テンプレート

CPU	CPU (定格)
M/B(Chipset)	メーカー 型番
メモリ	容量GB x2 PC2-6400(DDR2-800)
キーボード	PS2 106
マウス	USB
VGA , CI/QE	オンボード Chip名 , 非対応/非対応
AUDIO	オンボード Chip名
LAN	オンボード Chip名
光学ドライブ	メーカー 型番 (PATA SATA変換)
HDD	メーカー 型番 (Serial ATA)
OS	xxx.iso
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF xxxを選択
ドライバ/パッチ	
【備考】 ・その1 ・その2 ・その3	

その他、必要であれば項目を増やして下さい。

- [動作報告 自作PC Tiger](#)
- [動作報告 自作PC Leopard](#)
- [動作報告 自作PC Snow Leopard](#)
- [動作報告 メーカーデスクトップPC](#)
- [動作報告 メーカーノートPC](#)